

**Acryl AC**

Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck bzw. Lieferschein

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**QUICK-110255-01-EN15651**

*Verwendungszweck*  
 Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich

*Hersteller*  
**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG» • Mühlenschweg 6» • D-49090 Osnabrück**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 3**

**System 3 für das Brandverhalten**

Die notifizierte Stelle Ift Rosenheim, Kennnummer 0757,  
 hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 und die Klasse des  
 Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

*Harmonisierte Norm*  
**EN 15651-1 :2012**

*Erklärte Leistung*

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>EN15651-1:F-EXT-INT</b>
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 25%
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) beim Bruch (bei 23 °C)	≥ 25%
Dauerhaftigkeit	Bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Dr. Martin Kanig, Forschung & Entwicklung  
 (Name und Funktion)



Osnabrück, 04.01.2016

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)