

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 101090-01

Produkttyp

C2FT

Identifikation/Chargennummer

Schnellkleber BKS

Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

Für Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich. Schnelle Aushärtung. Der Belag ist nach ca. 2 Stunden begeh- und verfügbar.

Hersteller

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 für das Brandverhalten, System 3 für alle anderen Wesentlichen Merkmale

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) - Kennnummer 0432

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

220002700-05-01-09

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 12004 :2012
Verbundfestigkeit	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0$ N/mm ²	EN 12004 :2012
Verbundfestigkeit	Früh-Haftzugfestigkeit: $\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004 :2012
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Klima- / Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0$ N/mm ²	EN 12004 :2012
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Klima- / Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0$ N/mm ²	EN 12004 :2012
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/ Tauchwechsellagerung	Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauchwechsel-Lagerung $\geq 1,0$ N/mm ²	EN 12004 :2012
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	EN 12004 :2012

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Martin Kanig, Leiter Forschung & Entwicklung
(Name und Funktion)



Osnabrück, 01.04.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)