

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 100704

Produkttyp

Einlagenputzmörtel

Identifikation/Chargennummer

**Renovier-Haftputz
RHP 20**

Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

Als einlagiger Putz auf alten, schadhafte(n) Wandflächen für innen und außen.

Hersteller

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4


Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	NPD	EN 998-1 :2010
Wasseraufnahme	W2	EN 998-1 :2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 25	EN 998-1 :2010
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1 :2010
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	Lambda 10 dry, mat ≤ 0,61 W/(mK) für P=50% ≤ 0,66 W/(mK) für P=90% (Tabellenwerte n. EN 1745)	EN 998-1 :2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	≤ 0,82 W/(mK) für P=50% ≤ 0,89 W/(mK) für P=90% (Tabellenwerte n. EN 1745)	EN 998-1 :2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1 :2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Martin Kanig, Leiter Forschung & Entwicklung
(Name und Funktion)



Osnabrück, 13.05.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)