



Sanierputz schnell SAPU

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
SIEVT-100494-03-EN998-1-R

Verwendungszweck
 Sanierputzmörtel zur Verwendung als Außen- und Innenputz auf Wänden, Decken,
 Stützen und Trennwänden

Hersteller
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG • Mühlenschweg 6 • D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 998-1 :2016

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	≥ 0,3 kg/m ² nach 24h
Wassereindringung nach Prüfung der Wasseraufnahme	≤ 5 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 15 (Tabellenwert)
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,mat}	≤ 0,33W/(mK) für P=50% ≤ 0,36W/(mK) für P=90% (Tabellenwerte n. EN 1745)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung
 (Name und Funktion)

Osnabrück, 01.01.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Die Leistungserklärung ist unter

www.quick-mix.de

elektronisch abrufbar