

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## Dachanstrich flexibel DAF



### EIGENSCHAFTEN:

Der Dachanstrich flexibel ist lösemittelfrei, gebrauchsfertig und hochflexibel. Er weist eine gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Alterung.

### ANWENDUNG:

Lösemittelfreier Kunststoffschutz- und Schönheitsanstrich für bituminöse Dachbahnen, Faserzementplatten und Betondachsteine sowie Anschlussblechen auf geeigneten Dächern. Für außen.

### QUALITÄT:

Lösemittelfrei und güteüberwacht.

### UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig, ebenflächig, oberflächentrocken, sauber und frei von Trennschichten sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Anstrich gelangen.

Lose Teile und Moos sind zu entfernen. Verwenden auf Bitumendächern, asbestfreie Faserzement-Dachplatten und Betondachsteinen. Anschlüsse aus Kunststoff und Blech können ebenfalls mit Dachanstrich flexibel gestrichen werden. Auf eine ausreichende Entwässerung der Flächen ist zu achten. Staunässe sowie stehendes Wasser kann zu Ablösungen führen.

Zur Staubbindung und Haftverbesserung die Flächen vorab mit Voranstrich, bestehend aus 1 Teil Wasser und 1 Teil Dachanstrich flexibel, grundieren. Voranstrich trocknen lassen.

### VERARBEITUNG:

Der Auftrag von Dachanstrich flexibel erfolgt auf die trockene Grundierung mit Rolle oder Bürste. Bei mehrlagigem Auftrag muss jede Schicht mindestens 24 Stunden durchtrocknen.

Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

### VERBRAUCH:

Je Anstrich wird ca. 0,2 bis 0,3 kg/m<sup>2</sup> benötigt.

### LAGERUNG:

Gebinde fest verschlossen, trocken und frostfrei lagern.

### LIEFERFORM:

5-ltr.-Gebinde

### HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## Dachanstrich flexibel DAF



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240