

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



DDEA Duschdichtecke außen DDEI Duschdichtecke innen



Technische Information

Farbe:	orange
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +90 °C
Lagerung:	kühl, trocken und sachgerecht
Lieferform:	Karton à 1 Stück

EIGENSCHAFTEN:

Wasserdicht und dauerelastisch. Die Duschdichtecke ist mit überstehendem Gewebe verstärkt, welches mit den guten Hafteigenschaften des Synthetikschuhs einen optimalen Verbund mit den üblichen Abdichtungsmaterialien unter Fliesen ergibt.

ANWENDUNG:

Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis und dem ZDB-Merkblatt.

UNTERGRUND:

Die Vorbereitung des Untergrundes hängt vom jeweils eingesetzten Abdichtungssystem ab. Saugende oder calciumsulfatgebundene Untergründe (z.B. Gipsputze) sind vorab mit quick-mix Universalgrundierung UG-EMU zu grundieren. Glatte, nicht saugende Flächen sind zu reinigen und mit quick-mix Quarzgrund QUG vorzubehandeln. Nach Trocknung der Grundierung wird die Fläche, auf der die Duschdichtecke eingesetzt werden soll, mit quick-mix Duschabdichtung eingestrichen.

VERARBEITUNG:

Die Ecke wird in die noch frische Abdichtung eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten und dritten Beschichtung, wird die Duschdichtecke komplett mit der Duschabdichtung in das System eingebunden.

HINWEISE FÜR FOLGEARBEITEN:

Die Duschdichtecke ist silikonverträglich. Dünnbettmörtel wie der quick-mix Flexkleber können direkt im Verbund mit aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgetragen werden, empfehlen wir Anwendungsversuche / Verträglichkeitstest durchzuführen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

LAGERUNG:

kühl, trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

Karton à 1 Stück

GEFAHRENHINWEISE UND KENNZEICHNUNG:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

ENTSORGUNG:

Reste und Verpackung können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

DDEA Duschdichtecke außen
DDEI Duschdichtecke innen



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240