

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix 

DIB Dichtband



EIGENSCHAFTEN:

- vorkomprimiert
- imprägniert
- einseitig selbstklebend
- anthrazit

ANWENDUNG:

Zum Herstellen von dichten Anschlüssen an Fenstern und Türen.
Für Fugenbreiten bis 5 mm.

QUALITÄT:

- stetige Qualitätskontrolle und Fremdüberwachung
- dauerelastisch

VERARBEITUNG:

Der Untergrund muss fest und tragfähig, trocken, frei von Staub und Trennmitteln, Fett und Pflanzenbewuchs sein.

Das Dichtband wird mit der Selbstklebeseite auf das anschließende Bauteil oder auf die Dämmplatte aufgeklebt. Die Bänder werden stumpf gestoßen. Sie dürfen nicht um die Kanten herumgezogen werden, da hier sonst eine Querschnittsverengung entsteht. Das Dichtband nicht flächenbündig mit der Dämmplatte verlegen, sondern etwas zurückliegend. Die Dämmplatte gegen das Bauteil fest andrücken und verkleben. Es ist zu beachten, dass die maximale Fugenbreite von 5 mm nicht überschritten wird.

LAGERUNG:

Trocken bei Temperaturen unter 20 °C


LIEFERFORM:

1 Rolle à 6,6 m

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

DIB Dichtband



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240