

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



FUFA Fugenfärber



Technische Information

Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 25 °C
Dichte:	1,55 g/cm ³
Viskosität:	10.000 mPa·s
pH-Wert:	8,5
Verbrauch:	250 ml reichen für ca. 10 – 15 m ² je nach Fliesenformat und Fugenbreite
Lagerung:	Trocken, kühl, frostsicher und sachgerecht
Lieferform:	250-ml-Flasche inkl. Pinsel und Schwamm
Farbe:	weiß

EIGENSCHAFTEN:

Der matt aufrocknende Fugenfärber ist gebrauchsfertig, lösemittelfrei, schadstoffarm, umweltschonend, wasser- und schmutzabweisend sowie bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend. Sie ist beständig auf alkalischen Untergründen gegen scheuermittelfreie Reinigungsmittel wie z. B. Seife und Shampoos.

ANWENDUNG:

Wasser- und schmutzabweisender Fugenfärber zur optischen Auffrischung oder Umtönung unansehnlicher Mörtelfugen von keramischen, glasierten Fliesenflächen im Innenbereich. Für Wand und Boden.

UNTERGRUND:

Der Fugenmörtel muss fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. Mürbe, schadhafte Fugen müssen ausgekratzt und erneuert werden. Fettiger, pilzbefallener oder durch Schmutz verunreinigter Fugenmörtel ist gründlich mit Schwamm und Haushaltsreiniger zu säubern. Kalkrückstände sind zu entfernen. Die gereinigten Flächen mit viel Wasser nachreinigen und trocknen lassen.

VERARBEITUNG:

Fugenfärber vor Gebrauch gründlich aufrühren und ausschließlich mit beiliegendem Pinsel satt und gleichmäßig auftragen. Der Auftrag erfolgt ca. 1 – 2 mm über den Fugenrand hinaus. Nach ca. 60 Minuten die gesamte Fliesenfläche etwas annässen, ca. 5 Minuten warten und dann mit der harten Seite des feuchten Schwammes in diagonaler oder kreisender Weise die überschüssige und durch das Annässen etwas angequollene Farbe von den Fliesenflächen entfernen bis Fugenränder wieder scharfkantig sichtbar sind. Die Gesamtfläche danach sofort mit einem fast trockenen Schwamm (weiche Seite) nachreinigen und trocknen lassen. Nach einigen Stunden Trocknungszeit kann die Fläche endgültig nachgereinigt werden. Im Duschbereich sind nach Abschluss der Arbeiten mind. 2 Tage Trocknungszeit bis zur ersten Belastung durch Wasser einzuplanen.

Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C erfolgen.

VERBRAUCH:

Der Verbrauch richtet sich nach Fliesenformat und Fugenbreite. 250 ml reichen für ca. 10 – 15 m².

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Fliesen verlegen und verfugen

FUFA Fugenfärber



LAGERUNG:

Trocken, kühl, frostfrei und sachgerecht.

LIEFERFORM:

250-ml-Flasche incl. Pinsel und Schwamm.

GEFAHRENHINWEISE UND KENNZEICHNUNG:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

ENTSORGUNG:

Restentleerte Gebinde können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

FUFA Fugenfärber



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240