

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



HG Haftgrund



EIGENSCHAFTEN:

- lösemittelfrei
- erhöht die Verbundfähigkeit zwischen Untergrund und nachfolgenden Beschichtungen (z. B. dünn-schichtiger Putz, Spachtel, Kleber, etc.)
- leichte Verarbeitung
- hohe Ergiebigkeit

LAGERUNG:

Trocken, frostfrei und sachgerecht.

LIEFERFORM:

1-ltr.-Becher, 5-ltr.-Kanister

ANWENDUNG:

quick-mix Haftgrund dient zur Verbesserung der Verbundfähigkeit zwischen Untergrund und Mörtel bzw. dünn-schichtiger Putz. Besonders geeignet als Voranstrich auf saugenden Untergründen. Für innen und außen.

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und frostfrei sein. Lose Teile, alte Anstriche und Spachtelmassen sind restlos zu entfernen. Leimfarben sind abzuwaschen.

VERARBEITUNG:

Einsatz als Haftbrücke auf glatte und/oder nichtsaugende Untergründe:

quick-mix Haftgrund unverdünnt auf den Untergrund streichen und mattfeucht antrocknen lassen (nachfolgende Beschichtungen frisch in frisch auftragen).

Einsatz als Grundierung auf saugende Untergründe:

quick-mix Haftgrund unverdünnt auf den Untergrund streichen und vor Auftrag der Beschichtung gut abtrocknen lassen (ca. 4 Stunden je nach Witterung).

VERBRAUCH:

Bei Verarbeitung als Haftbrücke/ Grundierung je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 0,1 – 0,2 l/m²

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

HG Haftgrund



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240