

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Kreativ-Beton



ANWENDUNG:

Beton-Fertigmischung zur kreativen Gestaltung individueller Deko-Objekte. Feinporige, glatte Oberfläche in trendiger Beton-optik. Einfache Anwendung durch besonders fließfähige Konsistenz. Dank der optimalen Aushärtungszeit ist eine Weiterverarbeitung bzw. Ausschalen bereits nach ca. 6 Stunden möglich. Im praktischen Set mit Anmischeimer, Handschuhen, Rührspatel und Produktflyer. Einzeln entnehmbare Folienbeutel. Für innen und außen. Kein Beton nach Norm. Für DIN relevante Bauteile nicht geeignet.

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit / Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Weitere ausführliche Informationen finden Sie in unseren Technischen Informationen oder Sicherheitsdatenblättern auf www.quick-mix.de. Bei Fragen rund um unsere Produkte steht Ihnen unsere technische Beratung unter der Hotline +49 541 / 601-601 gerne zur Verfügung.

QUALITÄT:

Güteüberwacht, Chromatarm, hochwertige Bindemittel gem. DIN EN 197, Zuschlagstoffe gem. DIN 13139.

VERARBEITUNG:

Folienbeutel entnehmen und mit sauberem Leitungswasser und geeignetem Rührgerät ca. 1 Minute zu einer knollenfreien Konsistenz anmischen. Für 1 kg Fertigmischung werden ca. 200 ml Wasser benötigt. Wassermenge ggf. variieren, bis eine fließfähige Konsistenz entsteht. Die gewünschte Form / Schalung mit einem Trennmittel (Schalöl oder Pflanzenöl) dünn einpinseln. Die fertig angerührte Betonmasse innerhalb von ca. 15 Minuten in die Schalung gießen und ggf. mit dem Rührspatel glätten. Nach ca. 6 Stunden kann das ausgehärtete Objekt ausgeschalt und weiter verarbeitet werden. Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

VERBRAUCH:

1 kg Trockenmischung ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 0,6 l Kreativ-Beton.

LIEFERFORM:

2- und 6-kg-Eimer

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Kreativ-Beton



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240