

Einfach clevere Baustoffe.



## NSTG Naturstein-Teppich Bodengrundierung



Bodengrundierung zum Einsatz für quick-mix  
Naturstein-Teppich.

### Technische Information

Verarbeitungstemperatur:	> +10 °C und < +30 °C
Verbrauch:	0,75 l für eine Fläche von ca. 3 m <sup>2</sup>
Lagerung:	frostfrei, trocken und sachgerecht
Lieferform:	0,75-l-Becher

### EIGENSCHAFTEN:

- für innen und außen
- im Bodenbereich

### ANWENDUNG:

Lösemittelfreie und gebrauchsfertige Grundierung zum Einsatz für quick-mix Naturstein-Teppich. Im Bodenbereich für innen und außen anwendbar. Der Untergrund muss saugfähig, fest und tragfähig sein. quick-mix Naturstein-Teppich Bodengrundierung verfestigt mineralische Böden durch silikatische Bindung und bildet so eine tragfähige Unterlage für die nachfolgenden Schichten. Bei nichtsaugenden Untergründen vorab eine Kratzspachtelung mit quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung vornehmen. Angrenzende Bauteile vor Spritzern schützen.

### VERARBEITUNG:

Durch Streichen, Rollen oder Spritzen dünn und unverdünnt auf den Untergrund auftragen. Ermöglicht eine leichte Verarbeitung und zügigen Arbeitsfortschritt. Den darauffolgenden Belag nur auf die abgetrocknete Grundierung auftragen. Die Grundierung nur bei einer Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C verwenden.

### VERBRAUCH:

0,75 l für eine Fläche von ca. 3 m<sup>2</sup>

### LAGERUNG:

Frostfrei, trocken und sachgerecht

### LIEFERFORM:

0,75-l-Becher

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: August 2016

## NSTG Naturstein-Teppich Bodengrundierung



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240