


Einfach clevere Baustoffe.

Eckwinkel mit Gewebe PVC-EW



EIGENSCHAFTEN:

Wasserunlöslich, UV-beständig, weiß, Schenkellänge 10 x 15 cm.

ANWENDUNG:

Als Kantenschutz sowie zur Erleichterung der Verarbeitung im Eckbereich. Einsatz vorrangig im quick-mix Wärme-Dämm-System WDS.

QUALITÄT:

Winkel:

Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC
Baustoffklasse B1

Gewebe:

Gewicht 165 g/cm², alkalibeständig, temperaturbeständig bis 160 °C, das Gewebe ist mit Schmelzhaftklebstoff mit dem Winkel verklebt

VERARBEITUNG:

An allen Kanten wird zunächst Armierungspachtel aufgekömmt, dann der Eckwinkel mit Gewebe in den frischen Armierungspachtel eingedrückt und mit der glatten Seite des Zahnpachtels zugezogen.

Der Gewebewinkel muss vollständig vom Armierungspachtel umschlossen sein. Der Gewebewinkel muss im oberen Drittel der Armierungsschicht liegen und darf an keiner Stelle aus der Armierungsschicht herausreichen. Auf ausreichende Überlappung des anschließenden Armierungsgewebes ist zu achten.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

1 Stück = 2,50 m

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020



Eckwinkel mit Gewebe PVC-EW

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240