

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



WRM Wandrohrmanschetten



Technische Information

Farbe:	grau
Stärke:	0,60 mm
Temperaturbeständigkeit:	- 20 °C bis + 90 °C
Lagerung:	kühl, trocken und sachgerecht
Lieferform:	Karton à 2 Stück

EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Wandrohrmanschetten dienen zur wasserdichten und dauerelastischen Abdichtung von Rohrdurchführungen. Die Manschette wird aus Synthekautschuk gefertigt, in die mittig eine Gewebereinlage eingearbeitet ist. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische flexible Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen.

ANWENDUNG:

quick-mix Wandrohrmanschetten werden als dauerhafte wasserdichte Abdichtung im Wandbereich für ½" Rohrdurchführungen an Dusch- und Wannenarmaturen unter keramischen Belägen eingesetzt.

UNTERGRUND:

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenen Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Bei saugenden Untergründen ist mit quick-mix Universalgrundierung UG-EMU zu grundieren. Glatte, nicht saugende Flächen (z.B. alte Fliesenbeläge) sind gründlich zu reinigen und mit quick-mix Quarzgrund QUG vorzubehandeln. Calciumsulfatgebundene Untergründe (z. B. Gipsputze) sind grundsätzlich mit quick-mix Universalgrundierung UG-EMU zu grundieren. Die quick-mix Universalgrundierung UG-EMU als auch der quick-mix Quarzgrund QUG müssen vor Auftrag der Duschabdichtung DAD durchgetrocknet sein. Nach Trocknung der Grundierung wird die Fläche, auf der die Wandrohrmanschette eingesetzt wird, mit der quick-mix Duschabdichtung DAD eingestrichen.

VERARBEITUNG:

Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und ange-drückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht, wird die Manschette durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden.

ABMESSUNG:

120 x 120 mm, ½" Lochdurchmesser

HINWEISE FÜR FOLGEARBEITEN:

quick-mix Wandrohrmanschetten sind silikonverträglich. Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen, Dünnbettmörtel, lösungsmittelfreie Beschichtungen und Reaktionsharzen gegeben. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich, einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG:

kühl, trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

Karton à 2 Stück

GEFAHRENHINWEISE UND KENNZEICHNUNG:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

ENTSORGUNG:

Restentleerte Gebinde können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

WRM Wandrohrmanschetten



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240