



MAUERN – PUTZEN – BETONIEREN

BSP Buntsteinputz

gebrauchsfertiger Dekorationsputz auf Kunststoffbasis mit Waschputzstruktur



EIGENSCHAFTEN

- haarrissüberbrückend
- witterungs- und frostbeständig nach Erhärtung

ANWENDUNGEN

- für außen und innen

QUALITÄT

- Enthält Kunststoffdispersion als Bindemittel.
- Marmorgranulat oder Natursteinkörnung und Dekorsplitt als Zuschlagstoff.

UNTERGRUND

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub, Ausblühungen oder anderen Trennmitteln sein. Die Oberfläche muss eben und fluchtgerecht erstellt und zur Aufnahme des Buntsteinputzes gleichmäßig und vollständig abgetrocknet sein.

Nicht ebene Flächen wie z. B. Mauerwerk sind mit einem Putz gem. DIN EN 998-1 zu versehen. Als Grundputz sind Putze der Mörtelkategorie \geq CS II gem. DIN EN 998-1 geeignet. Alte, nicht fest haftende Anstriche, Leim-, Kalkfarben und Tapeten sind zu entfernen. Der Putzgrund ist mit quick-mix Buntsteinputz-Grundierung BUG vorzubehandeln.

VERARBEITUNG

Verarbeitbar bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen zwischen $+5^{\circ}\text{C}$ und $+30^{\circ}\text{C}$. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder starker Windeinwirkung anwenden.

Produkt vor Gebrauch gut aufrühren.

Material mit einer rostfreien Edelstahltraufel in mindestens 1,5-facher Kornstärke ansatzfrei, frisch in frisch auftragen und nachglätten.

Nur rostfreies Werkzeug verwenden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Fußboden gut abdecken. Abklebender vor Einsetzung der Filmbildung abziehen.

Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen. Durch Verwendung von Naturkörnung sind geringe Farbabweichungen natürlich. Es ist daher empfehlenswert, möglichst auf einer optischen Fläche mit Material gleicher Chargennummer zu arbeiten. Bei übermäßig durch Feuchtigkeit beanspruchten Flächen, wie z. B. Mauerköpfe, muß eine geeignete Abdeckung vorgesehen werden.

VERBRAUCH

Verbrauch:
ca. $4,5 \text{ kg/m}^2$ bei 1 – 1,5 mm Körnung
ca. $7,0 \text{ kg/m}^2$ bei 2 – 3 mm Körnung

LAGERUNG

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

LIEFERFORM

- 20 kg/Eimer

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.



MAUERN – PUTZEN – BETONIEREN

BSP Buntsteinputz

gebrauchsfertiger Dekorationsputz auf Kunststoffbasis mit Waschputzstruktur

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

27. Mai 2021

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de