



GRUNDIEREN – REPARIEREN – VERGÜTEN

QUG Quarzgrund

schnelltrocknende Haftbrücke für glatte, nichtsaugende Untergründe



TECHNISCHE INFORMATION

Dichte	1,4 – 1,5 g/cm ³
Körnung	0 – 0,3 mm
Farbe	beigerot

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- griffige Oberfläche durch Quarzzuschläge
- gebrauchsfertig
- lösemittelfrei
- roll- und streichfähig
- zur Sichtkontrolle beigerot eingefärbt
- leichte Verarbeitung

ANWENDUNGEN

- zur Haftverbesserung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen (z. B. Fliesen, alten Keramikbelägen, glatt geschalter Beton) sowie unter Fliesen, Ausgleichsmassen und in Verbindung mit nachfolgender Verbundabdichtung auf Böden im Außenbereich
- geeignet auch auf biegesteifen Holzuntergründen im Innenbereich sowie auf alten, festhaftenden wasserbeständigen Teppichkleberresten
- für innen und außen

UNTERGRUND

Der Untergrund muss sauber, trocken und rissfrei sein. Lose Teile, Verunreinigungen und Trennschichten aller Art (z. B. alte Farbanstriche, Öle, Wachse etc.) sind restlos zu entfernen. Den Untergrund ggf. abschleifen oder fräsen / strahlen.

VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.

Quarzgrund ist gebrauchsfertig und kann unverdünnt verarbeitet werden. Einfach aufrühren und nicht mit anderen Produkten mischen.

Auf den tragfähigen und sauberen Untergrund mit einer Rolle, Bürste oder Pinsel gleichmäßig dünn auftragen. Bei Verwendung im Außenbereich immer in Kombination mit einer Verbundabdichtung einsetzen. Nicht für den Dauernass- und Unterwasserbereich geeignet.

Je nach Witterung beträgt die Trocknungszeit ca. 12 Stunden.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen.

VERBRAUCH

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m² je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes

LAGERUNG

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

LIEFERFORM

- 1 kg/Becher
- 7 kg/Eimer



GRUNDIEREN – REPARIEREN – VERGÜTEN

QUG Quarzgrund

schnelltrocknende Haftbrücke für glatte, nichtsaugende Untergründe

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/h): 30 g/l

Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Die technischen Daten beziehen sich auf +20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

02.02.2023

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de