



## GRUNDIEREN + VERGÜTEN

# TG Tiefengrund

lösemittelfreier, schnelltrocknender Tiefengrund



### TECHNISCHE INFORMATION

Dichte ca. 1,01 g/cm<sup>3</sup>

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

### EIGENSCHAFTEN

- wirkt verfestigend
- zur Sichtkontrolle schwach rosa eingefärbt
- wasserdampfdurchlässig

### ANWENDUNGEN

- zur Regulierung des Saugverhaltens von mineralischen Untergründen
- zur Verfestigung leicht sandender mineralischer Untergründe
- für innen und außen

### UNTERGRUND

Geeignete Untergründe sind mineralische Baustoffe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Spachtelmassen, Gipskartonplatten usw.

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und frostfrei sein. Lose Teile und alte Anstriche sind restlos zu entfernen. Leimfarben sind abzuwaschen.

### VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.

Produkt vor Gebrauch gut aufrühren.  
Produkt unverdünnt mit Bürste, Pinsel, Rolle oder geeignetem Spritzgerät vollflächig auf den Untergrund auftragen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, der Bauteil- und Umgebungstemperatur sowie von der Luftfeuchtigkeit. Die für die Weiterbearbeitung notwendige wischfeste Antrocknung beträgt bei stark saugenden Untergründen ca. 2 – 4 Stunden, bei schwach saugenden Flächen bis zu 1 Tag.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen.

### VERBRAUCH

Verbrauch: ca. 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes

### LAGERUNG

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

### LIEFERFORM

- 1 l/Becher
- 5 l/Kanister

### ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.



GRUNDIEREN + VERGÜTEN

## TG Tiefengrund

lösemittelfreier, schnelltrocknender Tiefengrund

Bei Fragen, rund um unsere Produkte, steht Ihnen unsere Technische Beratung unter der Hotline +49 541 / 601-601 gerne zur Verfügung. Die technischen Daten beziehen sich auf +20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

25.06.2024

**NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240**

quick-mix ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe SE & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de