



FLIESEN VERLEGEN UND VERFUGEN

ZSE Zementschleier-Entferner

Spezialreiniger für Fassade und Bodenbeläge ohne Schwefelsäure



TECHNISCHE INFORMATION

pH-Wert ca. 0,2

Farbe transparent

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- auch bei hartnäckigem Belag anwendbar
- enthält Säuren und waschaktive Substanzen

ANWENDUNGEN

- zur materialschonenden und problemlosen Entfernung von Zementschleiern, Zementresten, Salpeterausblühungen, Schmutz, Kalkablagerungen, Ruß, Rost und atmosphärischen Verschmutzungen von Oberflächen aus säurebeständigem Material wie Fliesen, Platten, Schiefer
- für innen und außen

UNTERGRUND

Für alle säureunempfindlichen Materialien wie z. B. Fliesen, Platten, Natursteine wie Granit, Schiefer und Quarzit, Feinsteinzeug (unbedingt Hinweise beachten), Glas u. Ä. Nicht auf kalkhaltigen Materialien (Marmor) verwenden. Auf Säurebeständigkeit der Oberfläche achten. Im Zweifelsfall Anwendungsversuch durchführen. Alle Flächen, die nicht aus säureunempfindlichen Materialien bestehen, müssen abgedeckt werden. Besondere Vorsicht bei diversen Granitsorten und schwarzem Feinsteinzeug in Schiefer-, Metall- und Basaltoptik. Saugende Untergründe gründlich vornässen.

VERARBEITUNG

Nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C oder über +30 °C verarbeiten.

Oberfläche mit Wasser benetzen und den Zementschleierentferner pur oder max. 1:5 mit Wasser verdünnt auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Anschließend kurz einwirken lassen und mit viel Wasser abspülen und aufwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ggf. mit einer Bürste nacharbeiten. Eintrocknen vermeiden. Bei größeren Flächen daher abschnittsweise vorgehen.

VERBRAUCH

Reichweite: ca. 10 – 15 m², abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und vom Verschmutzungsgrad

LAGERUNG

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

LIEFERFORM

- 1 l/Flasche

HINWEIS

Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.
Bitte die Sicherheitsratschläge auf der Verpackung beachten.



FLIESEN VERLEGEN UND VERFUGEN

ZSE Zementschleier-Entferner

Spezialreiniger für Fassade und Bodenbeläge ohne Schwefelsäure

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

02.02.2023

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de